

# Segment individual **DE 600 B SUPRA**



## Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■□

## Beneficiile produsului

segment individual / segment cu vârf de centrare pentru tăieri rapide  
- segment de schimb pentru carotele DK 612 B și DK 654 B

## Aplicație

Beton, universal ●

## Grup țintă

- ▶ Încălzire
- ▶ instalații sanitare
- ▶ Prestator de servicii

Lungimea segmentului în mm	Potrivit pentru	Segment în mm: Lung. / Lăț. / Înălț. /Rază	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
20	Ø >272	20 / 5 / 11	30	325839
24	Ø 56-67	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836
24	Ø 142-182	24 / 4 / 11 / 80	30	325837
24	Ø 182-272	24 / 4 / 11 / 100	30	325838

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

