

Disc de polizare **A 624 T SUPRA**



Caracteristici

Agent de încheiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Corund

Duritate ■■■■■■□

Agresivitate ■■■■■□□

Durabilitate ■■■■■■□

Beneficiile produsului

disc special pentru prelucrarea unei game diferite de materiale - raport optim între îndepărtarea de material și uzură

Materiale

Oțel ●

Inox ●

Fontă ●

Domenii de utilizare

- ▶ Turnătorii
- ▶ Construcția instalațiilor
- ▶ Construcția aparatelor și recipientelor
- ▶ Construcții din metal
- ▶ Lăcătușerie

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	325216
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	325218

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

