Disc de polizare

C 24 R SUPRA





Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Carbură de siliciu
Duritate	■■■□□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Materiale

Piatră/Beton	●
Fontă	◑

Beneficiile produsului

ideal pentru utilizarea pe materiale de piatră și minerale - grad mare de îndepărtare a materialului datorită granulei SIC grosiere și ascuțite

Domenii de utilizare

- Grădinărit și peisagistică
- Întreprinderi de prelucrare a pietrei

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de