Disc abraziv diamantat

DS 600 A *SUPRA*





Caracteristici

Îmbinare tăiș	brazat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Materiale

Asfalt	●
Materiale minerale abrazive	●
Beton proaspăt	●
Beton poros	●
Piatră naturală	●

Beneficiile produsului

adecvat pentru toate materialele abrazive - putere de șlefuire ridicată cu o durabilitate sporită - șlefuire rapidă și netedă a suprafețelor cu segmentele diamantate dispuse pe două rânduri - durată de viață mai lungă datorită matricii optimizate și a calității diamantelor - evacuare simplă a prafului prin perforațiile din suportul de oțel - este disponibil adaptor M14, a se vedea DZ 114

Domenii de utilizare

- Electricieni
- Instalații electrice

Diametru x Gaură în mm	Înălțimea discului [mm]	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm: Num. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de