
Disc diamantat

DT 300 UT *EXTRA*





Caracteristici

Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■□□□□

Materiale

Materiale de construcții	●
Beton, universal	●
Țiglă	●

Beneficiile produsului

pentru aplicații universale, capacitate de tăiere ridicată, raport preț/ calitate foarte bun - dantură continuă de tip turbo pentru o tăietura netedă și precisă - ideal pentru montatorii de acoperiș

Domenii de utilizare

- Antreprenor în construcții
- Instalatori de acoperiș
- Construcții la înălțime

Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm: Forma marginii/Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de