

Disc diamantat

DT 602 A SUPRA



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ □ □ □

Beneficiile produsului

capacitate de tăiere foarte bună - prevăzut cu segmente speciale pentru protecția miezului metalic - raport optim preț / calitate - special conceput pentru aplicații de tăiere a asfaltului - se poate utiliza și pe mașina electrică de tăiat rosturi

Materiale

Asfalt	●
Piatră naturală	●

Domenii de utilizare

- ▶ Construcții la adâncime
- ▶ Construcția de străzi
- ▶ Construcție de țevi
- ▶ Ateliere de construcții

Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

