
Disc diamantat

DT 900 FT SPECIAL





Caracteristici

Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Materiale

Articole de ceramică	●
Faianță	●
Teracotă	●
Granit	●

Beneficiile produsului

disc profesional subțire, cu grosimea de numai 1,4mm pentru solicitări complexe - extraordinare rezultate în exploatare - dantură continuă de tip turbo - margini de tăiere netede

Domenii de utilizare

- Instalatori gresie
- Constructor de bucătării
- Grădinărit și peisagistică

Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm: Forma marginii/Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de