

Disc diamantat **DT 900 US SPECIAL**



Caracteristici

Îmbinare tăiş	sudat cu laser
Formă tăiş	segmente apropiate
Agresivitate	■■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■■

Beneficiile produsului

unealtă de înaltă performanță aplicabilă universal - viteză de tăiere extrem de mare - legare specială a segmentelor pentru o durată lungă de viață și tăierea curată - proiectat pentru uz profesional - datorită miezului de tip sandwich deosebit de potrivit pentru munca cu zgomot redus

Materiale

Beton învechit, armat	●
Beton, universal	●
Materiale de construcții	●
Piatră naturală	●
Granit	●

Domenii de utilizare

- ▶ Grădinarit și peisagistică
- ▶ Fabrici de asfalt
- ▶ Ateliere de pietre naturale
- ▶ Producția de cărămizi/klinkere

Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăişului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

