

Disc diamantat **DT 902 A SPECIAL**



Caracteristici

Îmbinare tăiş	sudat cu laser
Formă tăiş	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■□

Beneficiile produsului

viteză de tăiere foarte mare - durabilitate bună - segmente cu înălțimea de 12 mm - segmente speciale pentru protecția discului suport din metal

Materiale

Asfalt	●
Piatră naturală	●
Beton proaspăt	●
Șapă	●

Domenii de utilizare

- Construcția de străzi
- Construcții la adâncime

Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăişului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

