

Disc de debitare **A 24 R SUPRA**



Caracteristici

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Corund
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Beneficiile produsului

combinație optimizată pentru utilizarea pe oțel - poate fi folosit pe oțel inoxidabil - proprietăți de tăiere bune

Materiale

Oțel	●
Inox	○
Fontă	○

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientilor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

