Disc de debitare

A 24 TZ *SPECIAL*





Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Corund
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■■□

Beneficiile produsului

combinație optimizată pentru utilizarea pe oțel inoxidabil

Materiale

Inox	●
Oţel	◑
Fontă	◑

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipienților
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de