Disc de debitare

A 60 *EXTRA*

Fe·S·Cl <0,1%

Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Corund
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Materiale

Metal universal ●

Beneficiile produsului

formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - raport foarte bun performanță/preț - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipienților
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	50	310499
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	50	310500

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de