Disc de debitare

A 624 SX SUPRA







Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Corund
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■□□

Materiale

Oțel	●

Domenii de utilizare

- Construcția șinelor de cale ferată

Beneficiile produsului

pentru tăierea tuturor tipurilor de șine de cale ferată - utilizare cu mașini de debitare cu motor termic, având o viteză de tăiere de 100 m/s și dispozitiv de fixare - tăiere rapidă, agresivitate maximă și durată de viață îndelungată datorită durității medii - discul cu cele mai bune rezultate la tăierea șinelor dure cu mașinile de tăiat de putere scăzută (<5kW)

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
305 x 3,5 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	353111
356 x 4 x 22,23	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	351433
356 x 4 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	340641
406 x 4 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	351436

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de