

# Disc de debitare **A 660 R SUPRA**



## Caracteristici

Agent de înclieiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Corund

Duritate ■■■■■□□

Agresivitate ■■■■■□□

Durabilitate ■■■■■□□

## Beneficiile produsului

fără fier, sulf și clor - formare minimă de bavură - performanță foarte bună de tăiere - ambalaj: 10 bucăți în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

## Materiale

Inox ●

Oțel ●

## Domenii de utilizare

- ▶ Construcția instalațiilor
- ▶ Construcția aparatelor și recipientilor
- ▶ Construcții din metal
- ▶ Lăcătușerie
- ▶ Industria de prelucrare a inoxidului
- ▶ Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	50	362677
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	50	362678

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

