Disc de debitare

A 960 TZ *SPECIAL*



Fe·S·Cl <0,1%



Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Corund
Duritate	■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■

Beneficiile produsului

fără fier, sulf şi clor - timp de tăiere redus şi durată mare de utilizare - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - sistem optimizat pentru o durată de viaţă semnificativ mai mare - gamă largă de aplicaţii - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Materiale

Inox	●
Oţel	●

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipienților
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	50	362554
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	50	362553

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de