

Disc de debitare

A 980 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%



Caracteristici

Agent de înclieiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Corund

Duritate ■■■■■■□

Agresivitate ■■■■■■□

Durabilitate ■■■■■■□

Beneficiile produsului

fără fier, sulf și clor- tăiere rapidă - debitare curată și precisă datorită grosimii reduse - încărcare termică scăzută - formare minimă de bavură - ambalaj: 10 bucăți în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Materiale

Inox ●

Oțel ●

Metale neferoase ●

Domenii de utilizare

- ▶ Construcția instalațiilor
- ▶ Construcția aparatelor și recipientilor
- ▶ Construcții din metal
- ▶ Lăcătușerie
- ▶ Industria de prelucrare a inoxidului
- ▶ Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	50	362548
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	50	362549

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

