Discuri lamelare frontale

SMT 925 *SPECIAL*







Caracteristici

Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°, plană
Agresivitate	■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Materiale

Inox	●
Oţel	●

Beneficiile produsului

performanțe abrazive și durată de viață semnificativ crescute - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire - grad ridicat de îndepărtare material și durată lungă de viață

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipienților
- Construcții din metal

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de