Discuri lamelare frontale

SMT 926 *SPECIAL*





Caracteristici

Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■

Materiale

Inox	●
Oţel	●

Beneficiile produsului

grad maxim de îndepărtare a materialului și durată de viață extrem de lungă - potrivit în special pentru aplicațiile grosiere pe oțel și inox - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire

Domenii de utilizare

- Lăcătușerie
- Industria uleiului și gazelor
- Construcții de oțel

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de