Disc lamelar frontal, multistrat

SMT 996 *SPECIAL*





Caracteristici

Tip granulă	Corund ceramic cu multistrat
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°, plană
Agresivitate	■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Materiale

Inox	●

Domenii de utilizare

- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade
- Construcția instalațiilor

Beneficiile produsului

performanță abrazivă agresivă cu consum redus de energie - stabilitate mare în zona periferică - șlefuire la rece datorită sistemului multistrat - grad optim de îndepărtare atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire

Granulații:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de