

# R-Flex Corp pentru marmorare aluminiu

## RFM 652



### Caracteristici

Agent de încheiere	Liant elastic
Tip granulă	SiC

### Aplicație

Aluminiu	●
Metale neferoase	●

### Beneficiile produsului

produce un model de suprafață satinat - abraziune moale datorită structurii elastice - poate fi folosit până la uzarea completă - disponibil în două variante: cu coadă cilindrică aplatizată pentru o fixare ușoară și sigură (articol de fabricație); cu tijă cilindrică continuă (variante standard, articol de stoc)

#### Granulații:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametru x Înălțime x Ax în mm	Granulă	Tip încheiere	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3800 1/min	10	14036
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

