
Perie abrazivă cu tijă

KM 615





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Materiale

Inox	●

Beneficiile produsului

şlefuire la rece datorită sistemului multistrat - grad deîndepărtare al materialului crescut pe oţel inoxidabil

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diametru x Lățime x Ax în mm	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de