Perie rotundă, sârmă ondulată

BR 600 W





Beneficiile produsului

adecvat pentru lucrări de dificultate scăzută până la medie de periere și debavurare a muchiilor tăiate, a țevilor sau a pieselor mici - Ø150-200 mm pentru utilizarea pe mașini staționare - Ø115/Ø125 mm pentru utilizarea pe polizoare unghiulare - densitate mare a țepilor, rezultând o durată de viață lungă - incl. set de adaptor pentru perii Ø 150 - 200 mm pentru reducerea alezajului de fixare (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Materiale

Oţel	●
Inox	●

Domenii de utilizare

- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Sistem de prindere	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 15	Filet M 14	Oţel	0,30	24	15000 1/min	1	370722
125 x 15	Filet M 14	Oţel	0,30	29	15000 1/min	1	370723
150 x 25 x 32		Oţel	0,30	30	6000 1/min	1	363997
150 x 25 x 32		Inox	0,30	30	6000 1/min	1	364000
178 x 25 x 32		Oţel	0,30	42	6000 1/min	1	363998
178 x 25 x 32		Inox	0,30	42	6000 1/min	1	364001
200 x 25 x 32		Oţel	0,30	45	4500 1/min	1	363999
200 x 25 x 32		Inox	0,30	45	4500 1/min	1	364002

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de